

法面保護ブロック そうげん

河川・砂防 道路 法面




即脱


法面のメンテナンスフリーボード自然景観にマッチしたコンクリートボード

特長

1. メンテナンスフリー: 歩・車道法面の除草作業の必要がなく経費削減ができます。
2. 防災性: 法尻(袖)の洗堀や崩壊防止をはじめ、タバコの投げ捨てなどによる法面の火災を防止します。
3. 安全性: 見通しがよく、運転者の視線誘導となり又、歩行者が歩道幅全体を利用できます。
4. 景観性: 自然石を表現したデザインでまわりの景観にもマッチします。
5. 施工性: 1個1m²の大型ブロック版のフック筋を、連結環で連結するシンプルな構造なので、施工が早く工期短縮や省力化ができます。
6. 勾配の範囲: 法面勾配の範囲は、1:1.0以上を標準とします。



標準施工断面図



参考歩掛表

世役 (人)	ブロック工 (人)	特殊作業員 (人)	普通作業員 (人)	ラフテレーンクレーン 2.5t (日)	吸出し防止材 (m ²) 1ヶ所/2 m ²	充填モルタル (m ³) (10m ² 当り)	
						90型 t=80	100型 t=90
0.1	0.2	0.2	0.4	0.2	0.45	0.020	0.022

●環境保全型植生ボードとして使用する場合、吸出し防止材・充填コンクリートは必要ありません。



側溝類

管渠・暗渠類

カルバート類

道路類

残存型枠・シートライニング

擁壁類

L型擁壁類

水路類

河川類

機能性
コンクリート

その他