

(財)日本消防設備安全センター認定製品

防火水槽・耐震性貯水槽



災害時のバックアップに
備えあれば憂いなし!!



※水槽内のタフラン塗装はオプションです。

耐震基準を備えた防火
用水を地中に貯えておける
(財)日本消防設備安全
センターによる認定製品。

万が一火災が発生した際に、被害を
最小限に食い止めるために初期消火
活動に必要な水を地中に貯えて
おく為の水槽です。
また、耐震基準を満足しているため地
震時の消火栓断水時でもバックアッ
プの消防水利として利用可能です。

防火水槽・耐震性 貯水槽とは？



防火水槽・耐震性貯水槽のメリット

① (財)日本消防設備
安全センターによる認定製品

認定書を添付する事で補助金申請手続きを簡略化できます。

② 工期短縮

現場打ちに比べて現場での「コンクリート養生期間」が不要で工期を大幅に短縮します。ブロック据付から防水工事まで1日で施工可能です。




③ 優れた耐震性・防水性

土被り0.0mから最大1.2mまでの地下に設置可能です。さらに空地用、車載荷重用(T・20、T・25)がありますので公園や駐車場下での使用が可能です。

⑤ 多目的用途への利用が可能

水を貯めるために開発された製品であるため、消防水利以外の様々な用途で利用できます。

防火水槽・耐震性貯水槽

防火水槽 [YT-F 型]・耐震性貯水槽 [YT-H 型]		
I 型 (空地用)	II 型 (T-20)	III 型 (T-25)
		
He = 0.0m ~ 1.20m 所要地耐力 70.0kN/m ²	He = 0.0m ~ 1.15m 所要地耐力 80.0kN/m ²	He = 0.0m ~ 1.00m 所要地耐力 80.0kN/m ²



防火水槽・耐震性貯水槽

	I 型 (空地用)			II 型 (道路用 T-20)			III 型 (道路用 T-25)		
	型式	容量 (m ³)	認定番号	型式	容量 (m ³)	認定番号	型式	容量 (m ³)	認定番号
防火水槽	YT-F I 型	40	防-98265-2号	YT-F II 型	40	防-98266-2号	YT-F III 型	40	防-98266-2号
耐震性貯水槽	YT-H I 型	40	耐-01090-1号	YT-H II 型	40	耐-00015-1号	YT-H III 型	40	耐-00015-1号
		50			50			50	
		60 ~ 90	耐-98123号		60 ~ 90	耐-98124号		60 ~ 90	耐-98124号
		100	耐-09173号		100	耐-09174号		100	耐-09174号

